

ماده افزودنی گاززدای رنگ پودری گروه newadd-1603

معرفی:

گروه مواد افزودنی بهبود دهنده سطح (گاز زدا) ژاو افزونه آور، به منظور کاهش سوراخ های سوزنی و افزایش براقیت در پوششهای پودری معرفی میشود. در صورت استفاده از این افزودنی، سایر مواد گاز زدا از جمله بنزویین از فرمول رنگ حذف میشود. این ترکیب در حین پخت فیلم پودر پوششی، هوای به دام افتاده در بین ذرات پودر را قبل از سخت شدن فیلم خارج می کند تا حباب هوا در پوشش باقی نمانده و سوزنی شدن سطح که در اثر خروج دیر هنگام هوا از پوشش پدیدار می گردد، به حداقل برسد. به این ترتیب یکنواختی سطح پوشش نهایی را افزایش میدهد.

کاربرد:

افزودنی بهبود دهنده سطح (گاز زدا) در مرحله پیش اختلاط با بقیه اجزا مخلوط میشود و میتواند در پودرهای بر پایه اپوکسی، پلی استر، پلی اورتان و اکریلیک استفاده شود.

نوع و میزان مصرف:

این ترکیب در مرحله پیش اختلاط و قبل از اکستروژن به فرمولاسیون افزوده میشود.

مقدار پیشنهادی:

۰,۸ - ۰,۳ درصد وزنی نسبت به کل وزن فرمولاسیون است که مقدار دقیق باید در آزمایشگاه تعیین شود.

فرمول اولیه پیشنهادی:

RM	Supplier	Weight%
Pe-0551 Pe-055 1	Jav alvan avar	33
Ep-12 2	-	27
TiO 3	-	22
PE Wax	-	0.6
Newadd-1602 3	Jav Afzooneh Avar	1
Newadd-1603 4	Jav Afzooneh Avar	0.4
Newfil-0201 5	Jav Alvan Avar	16
1.polyester resin (55/45) 2.Epoxy resin with epoxy equivalent weight of 700-750 3. flow and leveling agent 4.degassing agent 5. blanc fixe		

شرایط نگهداری:

در محیطی با رطوبت کم و دمای ۲ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد آتش زا نگه داری شود.
در صورت رعایت شرایط فوق محصول به مدت یک سال قابل نگه داری در انبار میباشد.

ایمنی:

توصیه میشود در زمان تماس از عینک، دستکش و لباس کار استفاده شود. برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی توصیه ها و اطلاعات مندرج در برگه مشخصات ایمنی و بهداشتی مطالعه شود.

4th flour , No.20 Sepehr St. Shahrak Gharb, Tehran, IRAN

Postal Code: 1468943766

Fax: +98-21-88567665

